



# Tec 11

Ausführung	Artikel-Nr.
<b>Polyamid-Fußkreuz schwarz</b> Mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72210
<b>Aluminium-Fußkreuz poliert</b> Mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72219
<b>Counterversion:</b> mittelhohe Gasfeder	7221.Q
Fußring	7221.M
hohe Gasfeder (Inkl. Fußring und Fußgleiter)	7221.T

**OPTIONEN** Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

Holz	Maße	Technische Daten
HO1 (Holz Buche natur)	Sitzhöhe: 42-55 cm Sitzhöhe mittelhoch: 50-69 cm Sitzhöhe hoch: 59-84 cm Sitzbreite: 41 cm Sitztiefe: 39 cm Lehnenhöhe: 25 cm	Gewicht: ab 11 kg VPE: 1/Karton Paletteneinheit: 12/Palette

## Arbeitsdrehstuhl aus schichtverleimten Buchenholz



	Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
	Rückenlehne in der Höhe verstellbar
<b>FEATURE</b>	Sitz und Rückenlehne aus schichtverleimten Buchenholz
	Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
	Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminiumfußkreuz poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

			Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen
--	--	--	---

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.