



Tec 40

Ausführung	Artikel-Nr.		
Polyamid-Fußkreuz schwarz mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72240		
Aluminium-Fußkreuz poliert mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72249		
Counterversion: mittelhoch Gasfeder	7224.Q		
Fußring	7224.M		
hohe Gasfeder (Inkl. Fußring und Fußgleiter)	7224.T		
OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988			

Stoffe

PU0 (Polyurethanschaum)

Maße

Sitzhöhe:	41-54 cm
Sitzhöhe mittelhoch:	50-69 cm
Sitzhöhe hoch:	59-84 cm
Sitzbreite:	44 cm
Sitztiefe:	43 cm
Lehnenhöhe:	32 cm

Technische Daten

Gewicht:	ab 13 kg
VPE:	1/Karton
Paletteneinheit:	12/Palette



Arbeitsdrehstuhl mit strapazierfähigem Polyurethanschaum

	Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
	Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
FEATURE	Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Polyurethanschaum, besonders pflegeleicht
	Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminiumfußkreuz poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
	Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehne



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.